

# Adatlap


Termékmegnevezés **GARIX**

Rövid leírás fém gégecső

Tulajdonságok rozsdamentes V2A acélból, nagyon flexibilis, jól ellenáll húzásnak, nyomásálló, belső tömítés nélkül, kompatibilis az alábbi csavarkötésekkel: AM MF/AX és AM MG/AX

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Normák: EN 61386-1



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	Húzószilárdság	Védettség	UV-sugárzás tűrése
-45 / +250 °C	1250 N	1000 N	IP50	igen

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Hajlítási sugár, statikus	Kiscsomag	Nagycsomag
104 121	13 mm	10 mm	30 mm	30 m	-
104 122	15 mm	12 mm	45 mm	30 m	-
104 123	18,5 mm	15,5 mm	50 mm	30 m	-
104 124	23,5 mm	20,5 mm	55 mm	30 m	-
104 125	29,5 mm	26,5 mm	80 mm	30 m	-
104 126	38,1 mm	34,5 mm	110 mm	30 m	-
104 127	43,1 mm	39,5 mm	145 mm	25 m	-
104 128	54,1 mm	50,5 mm	180 mm	25 m	-

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Köpeny anyaga 1. réteg	köpeny/borítás nélkül
Tömítés	tömítés nélkül
Felület	kezeletlen
Anyag	rozsdamentes acél