


| | |
|--------------------|--|
| Termékmegnevezés | HFIRM VSZ |
| Rövid leírás | halogénmentes MÜ II. védőcső |
| Tulajdonságok | alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság |
| Szín | világosszürke, hasonló RAL 7035 |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló |
| Besorolás | 22431 |
| Nyomásállóság | > 320 N |



Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Nyomásállóság | Ütésállóság | Hőmérséklet tartomány | Hajlítószilárdság |
| könnyű (2. osztály) | könnyű (2. osztály) | -25 / +105 °C | merev |

| Cikkszám | Külső átm. | Bel. átm. | CSOM kis/közepes/nagy |
|----------|------------|-----------|-----------------------|
| 087215 | 16 mm | 13 mm | 3 m / 111 m / 6216 m |
| 087216 | 20 mm | 16,9 mm | 3 m / 111 m / 3996 m |
| 087217 | 25 mm | 21,4 mm | 3 m / 57 m / 2280 m |
| 087218 | 32 mm | 28,2 mm | 3 m / 57 m / 1368 m |
| 102952 | 40 mm | 35,5 mm | 3 m / 21 m / 966 m |
| 102953 | 50 mm | 45,1 mm | 3 m / 21 m / 630 m |

Ajánlott felhasználások

| Terület | |
|---------------------------|-------|
| Vakolat alatti szerelés | igaz |
| Falon kívüli szerelés | igaz |
| Fektetés betonba | hamis |
| Gépekhez, berendezésekhez | hamis |
| Padló alatti szerelés | hamis |
| Kültéri szerelés | hamis |
| Rögzítés fára | igaz |
| Gipszkarton falakhoz | igaz |
| Fektetés földbe | hamis |

További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság | |
|-------------------------|----------|
| Halogénmentes | igaz |
| Tokozott / Karmantyúval | igaz |
| Lángálló kivitel | igaz |
| Alapanyag | PP-Blend |