

Adatlap

Termékmegnevezés	UFX SZÜ
Rövid leírás	flexibilis kábelvédő-spirálcső
Tulajdonságok	flexibilis kábelvédő-spirálcső, PVC, sima belső, kívül spirálos erősítés, alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22314
Nyomásállóság	> 320 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-23, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány		Nyomásállóság		Védettség	
-15 / +60 °C		320 N		IP65	
Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár, statikus	Csom.ki.	Csom.na.
061203	16,2 mm	12 mm	82 mm	30 m	-
061204	20,2 mm	16 mm	103,5 mm	30 m	-
061205	26,3 mm	22 mm	135 mm	30 m	-
061206	33 mm	28 mm	169 mm	30 m	-
061208	40,2 mm	35 mm	205 mm	30 m	-
061209	56 mm	50 mm	286 mm	30 m	-

Ajánlott felhasználások

Terület	
Gépekhez, berendezésekhez	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Olajálló	igaz
Hajlítószilárdság	flexibilis
Hasított	hamis
Összepattintható (kétrészes)	hamis
Alapanyag	PVC-U, PVC-P