


Adatlap

| | |
|--------------------|--|
| Termékmegnevezés | FXP FEK UV |
| Rövid leírás | lépésálló gégecső |
| Tulajdonságok | közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság, UV-stabilizált |
| Szín | fekete, hasonló RAL 9005 |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló |
| Besorolás | 33412 |
| Nyomásállóság | > 750 N |

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



| | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Nyomásállóság | Ütésállóság | Hőmérséklet tartomány | Hajlítószilárdság | UV-stabil |
| közepes (3. osztály) | közepes (3. osztály) | -25 / +60 °C | hajlékony | igen – 10 évig |

| Cikkszám | Külső átm. | Bel. átm. | Hajlítási sugár | Csom.ki. | Csom.na. |
|----------|------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 098772 | 16 mm | 10,7 mm | 80 mm | 50 m | 2700 m |
| 084057 | 20 mm | 14,1 mm | 100 mm | 50 m | 2700 m |
| 084058 | 25 mm | 17,8 mm | 125 mm | 50 m | 1600 m |
| 098773 | 32 mm | 23,6 mm | 160 mm | 25 m | 675 m |
| 098774 | 40 mm | 31,1 mm | 200 mm | 25 m | 500 m |
| 098775 | 50 mm | 39,4 mm | 250 mm | 25 m | 300 m |
| 098776 | 63 mm | 52,1 mm | 315 mm | 25 m | 175 m |

Ajánlott felhasználások

| Terület | |
|---------------------------|------|
| Vakolat alatti szerelés | igaz |
| Falon kívüli szerelés | igaz |
| Fektetés betonba | igaz |
| Gépekhez, berendezésekhez | igaz |
| Padló alatti szerelés | igaz |
| Kültéri szerelés | igaz |
| Rögzítés fára | igaz |
| Gipszkarton falakhoz | igaz |
| Fektetés földbe | igaz |

További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság | |
|-------------------------|-------|
| Halogénmentes | hamis |
| Tokozott / Karmantyúval | hamis |
| Lángálló kivitel | igaz |
| Alapanyag | PVC-U |