

Adatlap


| | |
|--------------------|--|
| Termékmegnevezés | HFX VSZ |
| Rövid leírás | halogénmentes gégecső |
| Tulajdonságok | alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság |
| Szín | világosszürke, hasonló RAL 7035 |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló |
| Besorolás | 22432 |
| Nyomásállóság | > 320 N |

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Nyomásállóság | Ütésállóság | Hőmérséklet tartomány | Hajlítószilárdság |
| könnyű (2. osztály) | könnyű (2. osztály) | -25 / +105 °C | hajlékony |

| Cikkszám | Külső átm. | Bel. átm. | Hajlítási sugár | Csom.ki. | Csom.na. |
|----------|------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 080824 | 63 mm | 54,3 mm | 252 mm | 25 m | 175 m |

Ajánlott felhasználások

| Terület | |
|---------------------------|-------|
| Vakolat alatti szerelés | igaz |
| Falon kívüli szerelés | igaz |
| Fektetés betonba | hamis |
| Gépekhez, berendezésekhez | hamis |
| Padló alatti szerelés | hamis |
| Kültéri szerelés | hamis |
| Rögzítés fára | hamis |
| Gipszkarton falakhoz | igaz |
| Fektetés földbe | hamis |

További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság | |
|-------------------------|----------|
| Halogénmentes | igaz |
| Tokozott / Karmantyúval | hamis |
| Lángálló kivitel | igaz |
| Alapanyag | PP-Blend |