


Adatlap

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Termékmegnevezés | SALR |
| Rövid leírás | alumínium védőcső |
| Tulajdonságok | nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló |
| Besorolás | 44561 |
| Nyomásállóság | > 1250 N |

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| Nyomásállóság nehéz (4. osztály) | Ütésállóság nehéz (4. osztály) | Hőmérséklet tartomány -45 / +250 °C | UV-stabil igen – 10 évig |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|

| Cikkszám | Külső átm. | Bel. átm. | Csom.ki. | Csom.na. |
|----------|------------|-----------|----------|----------|
| 035458 | 16 mm | 14,2 mm | 3 m | 15 m |
| 035250 | 20 mm | 18,2 mm | 3 m | 15 m |
| 035251 | 25 mm | 23 mm | 3 m | 15 m |
| 035252 | 32 mm | 29,8 mm | 3 m | 15 m |
| 035253 | 40 mm | 37,6 mm | 3 m | 15 m |
| 035254 | 50 mm | 47,6 mm | 3 m | 15 m |
| 035255 | 63 mm | 60,4 mm | 3 m | 15 m |

Ajánlott felhasználások

| Terület | |
|-----------------------------------|-------|
| Vakolat alatti szerelés | hamis |
| Falon kívüli szerelés | igaz |
| Fektetés betonba | hamis |
| Gépekhez, berendezésekhez | igaz |
| Padló alatti szerelés | hamis |
| Kültéri szerelés | igaz |
| Fára szerelés | igaz |
| Üreges fal | igaz |
| Alkalmas föld alatti elhelyezésre | hamis |

További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság | |
|---------------|-------------------|
| Kivétel | Merev nem menetes |
| Felület | kezeletlen |
| Anyag fajtája | egyéb |
| Anyag | alumínium |