


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>PKG OP VSZ</b>
Rövid leírás	falon kívüli kötődoboz
Tulajdonságok	sima oldalú, vízmentes, csavaros fedél
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	AC 690 V, IP65

Norma: EN 60670-1, EN 60670-22, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány  
-25 / +60 °C

Védettség  
IP65

Cikkszám	Méretek doboz	Csom.ki.	Csom.na.
000849	105 x 105 x 64 mm	5 db	50 db
012047	200 x 150 x 85 mm	2 db	12 db
013003	300 x 200 x 125 mm	1 db	4 db

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

Halogénmentes	hamis
Szerelés módja	univerzális
Bevezetés hátulról	hamis
Sorolható	hamis
Csatlakozások száma	-
Felszerelve	nincs
Fedél kivitel	szerelőfedél
Fedélrögzítés	csavarral
Robbanásbiztos kivitel	hamis
Funkciómegtartó	nincs
Robbanásveszélyes gáz-zónához	nincs
Robbanásveszélyes por-zónához	nincs
Alapanyag	PVC-U