

Adatlap

Termékmegnevezés **KM SONDE 2.0**

Rövid leírás nyomvonal és végpont meghatározó készülék

Tulajdonságok üveg-rézszálas behúzószál fix jeladóval 8x77mm, szálátmérő 4,5mm, csúszógyűrűs jeltovábbító, alumínium száltartó dob, horganyozott acélcső állvány, minimális hajlítási sugár 200mm, szál szakítószilárdsága 10,3kN, adó- és vevőkészülék nélkül

Norma: EN ISO 9001



Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Behúzószál vastagsága
107564	KM KABELMAX SONDE 2.0 30M (104050)	30 m	4,5 mm
107565	KM KABELMAX SONDE 2.0 40M (104049)	40 m	4,5 mm
107566	KM KABELMAX SONDE 2.0 50M (104051)	50 m	4,5 mm
107567	KM KABELMAX SONDE 2.0 60M (104052)	60 m	4,5 mm
107568	KM KABELMAX SONDE 2.0 80M (104053)	80 m	4,5 mm

Ajánlott felhasználások

Terület
Alkalmazási terület
védőcső

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság
Fejforma
egyéb
Anyag fajtája
GFK
Anyag
műanyag